



DAUTEL
LIFTER

DL 500/750/950



- ✓ Für Transporter Fahrgestelle bis 6,5 t zulässigem Gesamtgewicht
- ✓ Super Eigengewicht ab 225 kg leicht
- ✓ Robuste 4-Zylindertechnik
- ✓ Zuverlässig und funktionssicher

Der **DAUTEL LIFTER** verbindet richtungsweisende Neuentwicklungen mit tausendfach bewährten Baukomponenten zu einem derzeit nicht überbietbaren Preis-Leistungsverhältnis.



Und das macht den Transport schwerer Lasten für Sie besonders leicht:

- DL 500/750 Tragkraft 500/750 kg bei einem Lastmittelpunkt von 600 mm, DL 950 Tragkraft 1000 kg bei Lastmittelpunkt 500 mm ab Aufbauende/Mitte Plattform.
- Je 2 Hub- und Neigzylinder mit Kolbenstangenschutz, Plattform wird hydraulisch geöffnet.
- Doppelte Ausfallsicherheit durch zwei getrennte Steuerkreise für Außenbedienung mit wasserdichten Kippschaltern und die unter Last überfahrbare, patentierte 2-Punkt-Fußsteuerung.
- Geräuscharmer servicefreundlicher Antrieb 12 Volt 0,8 kW oder 24 Volt 1,2 kW mit Thermoschalter.
- Automatisches Abneigen am Boden.
- Dauerhaft wartungsfreie Compound-Lagerbuchsen
- Geringe Wartung, zuverlässiger Kundendienst.

Das Ergebnis ist eine Ladebordwand der Extraklasse, ausgelegt für höchste Sicherheit, gebaut für zuverlässigen Dauereinsatz unserer professionellen Kunden.



Typ A schmale Ausführung

Feuerverzinktes Hubwerk mit schmaler Hubschwinge für Montage „zwischen“ dem Rahmen von Transporter-Fahrgetellen bis 5 t, vorzugsweise für Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter/VW-Crafter Großzügiger Freiraum für serienmäßige Beleuchtung = Aufbauaußenbreite – Hubwerkaußenbreite 750 mm. Max. Plattformbreite 2300 mm. Super-Eigengewicht ab 225 kg.

Typ B breite Ausführung

Hubwerk KTL-lackiert RAL 9005 schwarz, optional feuerverzinkt, mit breiter, verwindungssteifer Hubschwinge für die Montage „außen“ am Rahmen von Transporter-Fahrgestellen, vorzugsweise für Iveco-Daily bis 6,5 t, Mercedes-Benz Sprinter/VW-Crafter bis 5 t, Anhänger bis 3,5 t und Minisattelaufleger bis 10 t, andere auf Anfrage. Freiraum für serienmäßige Beleuchtung = Aufbauaußenbreite – Hubwerkaußenbreite 1480 mm. Max. Plattformbreite 2520 mm. Eigengewicht ab 245 kg.

Robuste Plattformen

Typ C, mit Längsriffelung, ideal für eine Werbeschriftung, angeschraubter KTL-lackierter Anschlusskopf. Höhe 1450/1600 mm, bei DL 500/750B 1800 mm. Optional Abrollsicke rung Typ V1, 720 mm breit, für 1 oder 2 Rollbehälter mit Rad Ø max. 120 mm je nach Plattformbreite

Ruck-Zuck Montage

Durch die schraubbare Montage besonders einfach und schnell durchführbar. Max. Ladehöhe 1160 mm. 3-teiliger, starrer Unterfahrschutz optional mit Anhängelock für Kugelkopfkupplung D-Wert 20,5 kN.



Ausgabe 09/2008 · Technische Änderungen vorbehalten, Abbildungen unverbindlich.



DAUTEL GmbH
Dieselstraße 33 · D-74211 Leingarten/Germany
Tel. +49 7131 407-0 · Fax +49 7131 407-107
E-Mail info@dautel.de · Internet www.dautel.de