



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA DI LAVORO	14	m.
BRACCIO ORIZZONTALE	7	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	gradi
PORTATA PIATTAFORMA	200	Kg.
CESTELLO IN VETRORESINA		
DIMENSIONI CESTELLO :		
LUNGHEZZA	1000	mm.
LARGHEZZA	600	mm.
ALTEZZA PARAPETTO	1100	mm.

TECHNICAL DATA

WORKING HEIGHT	14	m.
HORIZONTAL BOOM	7	m.
HYDRAULIC ROTATION	360	degree
MAXIMUM CAPACITY OF PLATFORM	200	Kg.
FIBREGLASS BASKET		
BASKET DIMENSIONS :		
LENGHT	1000	mm.
WIDTH	600	mm.
HEIGHT	1100	mm.



Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustrations are indicative and do not take up the builder.

**BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it**



BENELLIGRU

3000 AL

BRACCIO ARTICOLATO
N.4 STABILIZZATORI AD USCITA MANUALE E DISCESA IDRAULICA
VALVOLE DI BLOCCO SUI CILINDRI
VALVOLE DI BLOCCO CON SEZIONATORE SUI CILINDRI STABILIZZATORI
POSTAZIONE AEREA SU PIATTAFORMA ELETTROIDRAULICA PROPORZIONALE
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA BRACCIO CON MACCHINA STABILIZZATA.
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA STABILIZZATORI CON BRACCIO POSIZIONE MARCIA.
POMPA A MANO PER RECUPERO EMERGENZA PIATTAFORMA
DISPOSITIVO AUTOMATICO MECCANICO DI LIVELLAMENTO PIATTAFORMA
LIMITATORE DI CARICO IDRAULICO
COLORE : ROSSO RAL 2002

ARTICULATED ARM
N.4 HYDRAULICS STABILIZERS MANUAL EXTENSION
LOCK VALVES ON ALL CYLINDERS
LOCK VALVES WITH LOCK ON THE STABILIZERS CYLINDERS
PUSH-BUTTON CONTROLS INSTALLED ON PLATFORM
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : PLATFORM ARM WORKING ONLY WITH TRUCK STABILIZED.
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : STABILIZERS WORKING ONLY WHEN THE MAIN ARM IS DRIVE POSITION
EMERGENCY DESCEND WITH HAND PUMP
PLATFORM WITH AUTOMATIC BALANCING
HYDRAULIC LOAD LIMITING DEVICE
COLOR : RED RAL 2002

ACCESSORI

COMANDO MARCIA ARRESTO
MOTORE ELETTROPOMPA PIATTAFORMA
ELETTROPOMPA 220V 2,2 KW
FARO ORIENTABILE SU PIATTAFORMA
PRESA PNEUMATICA SU PIATTAFORMA
PRESA ELETTRICA SU PIATTAFORMA
CENTRALINA CON MOTORE BENZINA

ACCESSORIES

START - OFF POWER UNIT ENGINE FROM PLATFORM
220V 2,2KW ELECTRICAL POWER UNIT
ORIENTABLE LIGHT ON THE PLATFORM
PNEUMATIC SOCKET ON PLATFORM
ELECTRIC SOCKET ON PLATFORM
POWER UNIT WITH GASOLINE ENGINE



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it



FILE: SK 3000AL DOC (REV.1 DEL 22/07/02)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.