



CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA DI LAVORO	20	m.
BRACCIO ORIZZONTALE	11	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	360	Gradi
PORTATA PIATTAFORMA	200	Kg.
CESTELLO IN METALLO		
DIMENSIONI CESTELLO :		
LUNGHEZZA	1200	Mm.
LARGHEZZA	850	mm.
ALTEZZA PARAPETTO	1100	mm.

TECHNICAL DATA

WORKING HEIGHT	20	m.
HORIZONTAL BOOM	11	m.
HYDRAULIC ROTATION	360	Degree
MAXIMUM CAPACITY OF PLATFORM	200	Kg.
METAL BASKET		
BASKET DIMENSIONS :		
LENGHT	1200	mm.
WIDTH	850	mm.
HEIGHT	1100	mm.



Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustrations are indicative and do not take up the builder.

BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it

BENELLIGRU

6000PL2

BRACCIO A DOPPIO SFILO IDRAULICO CON SNODO A SEMPLICE SFILO IDRAULICO
VALVOLE DI BLOCCO SUI CILINDRI
VALVOLE DI BLOCCO CON SEZIONATORE SUI CILINDRI STABILIZZATORI
N.4 STABILIZZATORI AD USCITA E DISCESA IDRAULICA
COMANDO IDRAULICO STABILIZZATORI CON N. 4 LEVE INDIPENDENTI
POSTAZIONE AEREA SU PIATTAFORMA ELETTROIDRAULICA PROPORZIONALE
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA BRACCIO CON MACCHINA STABILIZZATA.
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA STABILIZZATORI CON BRACCIO POSIZIONE MARCIA.
POMPA A MANO PER RECUPERO EMERGENZA PIATTAFORMA
DISPOSITIVO AUTOMATICO ELETTRONICO DI LIVELLAMENTO PIATTAFORMA
LIMITATORE MOMENTO ELETTRONICO
COLORE : ROSSO RAL 2002

MULTI STAGE TELESCOPIC ARM PLUS JIB WITH N.1 HYDRAULIC BOOM.
LOCK VALVES ON ALL CYLINDERS
LOCK VALVES WITH LOCK ON THE STABILIZERS CYLINDERS
4 STABILIZERS N TO EXIT AND HYDRAULIC DESCENT
HYDRAULIC CONTROL FOR STABILIZERS N.4 LEVEL (ONE EACH STABILIZERS)
PUSH-BUTTON CONTROLS INSTALLED ON PLATFORM
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : PLATFORM ARM WORKING ONLY WITH TRUCK STABILIZED.
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : STABILIZERS WORKING ONLY WHEN THE MAIN ARM IS DRIVE POSITION
EMERGENCY DESCEND WITH HAND PUMP
PLATFORM WITH AUTOMATIC ELECTRONIC BALANCING
ELECTRONIC LOAD-LIMITER
COLOR : RED RAL 2002

ACCESSORI
USCITA IDRAULICA STABILIZZATORI
LIMITATORE SBRACCIO E CARICO A DOPPIA SOGLIA (STABILIZZATORI CHIUSI / APERTI)
COMANDO MARCIA ARRESTO
MOTORE AUTOCARRO DA PIATTAFORMA
FARO ORIENTABILE SU PIATTAFORMA
LAMPEGGIATORE GIALLO
PRESA PNEUMATICA SU PIATTAFORMA
PRESA ELETTRICA SU PIATTAFORMA
ELETTROPOMPA IDRAULICA 380 VOLT. 7,5 KW
CENTRALINA IDRAULICA CON MOTORE DIESEL

ACCESSORIES
HYDRAULIC EXTENSION OF STABILIZERS
DOBLE AUTOMATIC LOAD LIMITER DEVICE (STABILIZERS OPEN / CLOSE)
START - OFF TRUCK ENGINE FROM PLATFORM
ORIENTABLE LIGHT ON THE PLATFORM
YELLOW FLASH LIGHT
PNEUMATIC SOCKET ON PLATFORM
ELECTRIC SOCKET ON PLATFORM
HYDRAULIC UNIT POWER 380 VOLT. 7,5KW
HYDRAULIC UNIT POWER WITH DIESEL ENGINE.



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it



FILE: SK 6000PL2 DOC (REV.1 DEL 22/07/02)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.