



## CARATTERISTICHE TECNICHE

ALTEZZA DI LAVORO	28	m.
BRACCIO ORIZZONTALE	19	m.
ROTAZIONE IDRAULICA	CONTINUA	
PORTATA PIATTAFORMA	200	Kg.
CESTELLO IN METALLO		
DIMENSIONI CESTELLO :		
LUNGHEZZA	2000	Mm.
LARGHEZZA	850	mm.
ALTEZZA PARAPETTO	1100	mm.

## TECHNICAL DATA

WORKING HEIGHT	28	m.
HORIZONTAL BOOM	19	m.
HYDRAULIC ROTATION	CONTINUOUS	
MAXIMUM CAPACITY OF PLATFORM	200	Kg.
METAL BASKET		
BASKET DIMENSIONS :		
LENGHT	2000	mm.
WIDTH	850	mm.
HEIGHT	1100	mm.



Dati, descrizioni e illustrazioni sono indicative e non impegnano il costruttore.

Data, descriptions and illustrations are indicative and do not take up the builder.

**BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it**



# BENELLIGRU

# P28RC

BRACCIO A DOPPIO SFILO IDRAULICO CON SNODO A DOPPIO SFILO IDRAULICO
VALVOLE DI BLOCCO SUI CILINDRI
VALVOLE DI BLOCCO CON SEZIONATORE SUI CILINDRI STABILIZZATORI
N.4 STABILIZZATORI AD USCITA E DISCESA IDRAULICA
COMANDO IDRAULICO STABILIZZATORI CON N. 4 LEVE INDIPENDENTI
POSTAZIONE AEREA SU PIATTAFORMA ELETTRIDRAULICA PROPORZIONALE
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA BRACCIO CON MACCHINA STABILIZZATA.
DISPOSITIVO AUTOMATICO DI CONSENSO MANOVRA STABILIZZATORI CON BRACCIO POSIZIONE MARCIA.
POMPA A MANO PER RECUPERO EMERGENZA PIATTAFORMA
DISPOSITIVO AUTOMATICO ELETTRONICO DI LIVELLAMENTO PIATTAFORMA
LIMITATORE MOMENTO ELETTRONICO
CONTRAPPESO SFILABILE IDRAULICAMENTE INTERFONO
COLORE : ROSSO RAL 2002

MULTI STAGE TELESCOPIC ARM PLUS JIB WITH N.2 HYDRAULIC BOOM.
LOCK VALVES ON ALL CYLINDERS
LOCK VALVES WITH LOCK ON THE STABILIZERS CYLINDERS
N.4 STABILIZERS TO EXIT E HYDRAULIC DESCENT
HYDRAULIC CONTROL FOR STABILIZERS N.4 LEVEL ( ONE EACH STABILIZERS )
PUSH-BUTTON CONTROLS INSTALLED ON PLATFORM
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : PLATFORM ARM WORKING ONLY WITH TRUCK STABILIZED.
AUTOMATIC ELECTRO-HYDRAULIC DEVICE : STABILIZERS WORKING ONLY WHEN THE MAIN ARM IS DRIVE POSITION
EMERGENCY DESCEND WITH HAND PUMP
PLATFORM WITH AUTOMATIC ELECTRONIC BALANCING
ELECTRONIC LOAD-LIMITER
SLIPABLE COUNTERBALANCE HYDRAULIC INTERPHONE IN PLATFORM
COLOR : RED RAL 2002

## ACCESSORI

USCITA IDRAULICA STABILIZZATORI
LIMITATORE SBRACCIO E CARICO A DOPPIA SOGLIA ( STABILIZZATORI CHIUSI / APERTI )
COMANDO MARCIA ARRESTO MOTORE AUTOCARRO DA PIATTAFORMA
FARO ORIENTABILE SU PIATTAFORMA
LAMPEGGIATORE GIALLO
PRESA PNEUMATICA SU PIATTAFORMA
PRESA ELETTRICA SU PIATTAFORMA
ELETTROPOMPA IDRAULICA 380 VOLT.20 KW
CENTRALINA IDRAULICA CON MOTORE DIESEL A 4 CILINDRI INSONORIZZATO
GRUPPO ELETTOGENO DIESEL INSONORIZZATO 220V - 380V

## ACCESSORIES

HYDRAULIC EXTENSION OF STABILIZERS
DOBLE AUTOMATIC LOAD LIMITER DEVICE (STABILIZERS OPEN / CLOSE )
START - OFF TRUCK ENGINE FROM PLATFORM
ORIENTABLE LIGHT ON THE PLATFORM
YELLOW FLASH LIGHT
PNEUMATIC SOCKET ON PLATFORM
ELECTRIC SOCKET ON PLATFORM
HYDRAULIC UNIT POWER 380 VOLT. 20 KW
HYDRAULIC UNIT POWER WITH DIESEL ENGINE 4 CILINDER SILENT
ELECTROGENERATOR DIESEL SILENT 220V - 380V



BENELLIGRU s.r.l. Via Romana, 27 – 42028 Poggio (RE) ITALY Tel.+39-0522-969756  
Fax. +39-0522-969315 e-mail: commerciale@benelligru.it Web : www.benelligru.it



FILE: SK P28RC DOC (REV.1 DEL 22/07/02)

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.  
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.