

CO.ME.AR.



L'attrezzatura **SE 300**, derivata dell'allestimento SE 200, è applicabile su autocabinati aventi un peso totale a terra minimo di 12000 Kg ed è particolarmente adatta al recupero e al trasporto di veicoli, grazie ad una notevole facilità d'uso e alla grande stabilità durante il trasporto, garantita dalla struttura dell'allestimento, che sfrutta un falsotelaio particolarmente basso.

Il piano di carico, fornito in acciaio zincato, può avere dimensioni diverse rispetto al tipo di cabinato o alle esigenze del Cliente.

Nell'SE 300 il braccio gru è fissato - tramite una struttura specifica - al telaio originale del veicolo, non più alla piattaforma (come nell'SE 200), permettendo la realizzazione di un braccio gru più lungo, con una portata superiore al precedente (3,5 T nella versione standard) ed azionabile per il recupero nella posizione bassa. ②

SE 300



①



SE 300

- ① Il **verricello idraulico** nella versione traslabile con comando idraulico facilita il carico di autovetture particolarmente incidentate.
- ③ La **forca idraulica telescopica** posteriore fornita nella versione da 2T, 2,5T, 3T o 4T, consente il traino con asse sollevato di autovetture o autocarri in avaria.
- ④ È possibile montare nel retrocabinata una **gru girevole** completa di bilancino regolabile per il sollevamento ed il carico di autovetture.



②



③



④